Serienausrüstung: Zweikreis- Druckluftbremsen mit ALB- Regelung, Abstellbremse, Parabelfeder, Unterlegkeile, Kotflügel an hintere Achse, Elektrikanlage gem. StVZO, Zentralverrieglung, Kornauslaufschieber, Einstiegsleiter, Absperrhahn am Kippanlage, Pendelaufsatz, Anschlüsse an hintere Traverse.

TECHNISCHE DATEN:	DB 6	DB 8	DB 10	DB 12	DB 14	DB 20	
Zulässiges Gesamtgewicht	8000 kg	10000 kg	13000 kg	16000 kg	18000 kg	25-30000 kg	
Technische Nutzlast	6000 kg	8000 kg	10000 kg	12000 kg	14000 kg	20000 kg	
Höchstgeschwindigkeit	30 km/h	30/40 km/h	40/60 km/h	40/60 km/h	40/60 km/h	40/60 km/h	
Eigengewicht bei Serienausrüstung	2150 kg	3050 kg	3300 kg	4000 kg	5000 kg	7500 kg	
Menge der Achsen	2	2	2	2	2	3	
Serien – Bereifung	11,5/80 – 15,3	360/65-16	385/65R22,5 RE				
Brücken – Länge	4,00 m	4,50 m	4,50 m	4,50 m	5,00 m	7,50 m	
Brücken – Breite	2,06 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m	2,42 m	
Brücken – Höhe	0,5 + 0,5 m	0,5 + 0,4 m	0,6 + 0,6 m	0,6 + 0,8 m	0,8 + 0,6/0,8 m	0,8 + 0,6/0,8 m	
Transportvolumen mit Aufsatz	8,3 m ³	10,9 m ³	13 m ³	15 m ³	17/19 m ³	26/29 m ³	
Transportvolumen mit 3. Gitteraufsatz	14,4 m ³	19,6 m³	21,7 m ³	24 m ³	27/29 m ³	40/44 m ³	
Gesamte Länge	6,26 m	6,76 m	6,84 m	6,84 m	7,2 m	9,79 m	
Gesamte Breite	2,26 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m	
Sondernausrüstung							
Ersatzrad + Halterung unter Fahrgestell	-	_	+	+	+	+	
Ersatzrad + Halterung an Stirnwand	+	+	-	-	-	-	
Seitlichen Portal — System	-	-	-	-	+	-	
Bordwandhebefedern	+	+	+	+	+	+	
Aufsatzwand 80 cm anstatt 60 cm	-	-	-	-	+	+	
Dritten Gitteraufsatz	+	+	+	+	+	+	
Rollplane mit Gestelle	+	+	+	+	+	+	
Arbeitsplatform	-	+	+	+	+	+	
Hydr. Achsenabstützung	-	-	-	-	-	+	
Hydraulische Heckklappe	+	+	+	+	+	+	
Hydr. Bordwandöffnung	+	+	+	+	+	+	
Achsen 60 km/h	-	-	+	+	+	+	
Achsen 40 km/h	+	+		Serie			
Kornauslaufleisten	-	-	-	-	+	+	
Anhängerkupplung	+	+	+	+	+	+	
Förderschnecke T-458	+	+	+	+	+	+	
Bordwandhydraulik	-	_	-	_	_	+	

⁺ gegen Aufpreis

Der Hersteller behält sich die technische Änderungen, Weiterenwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.











Werksvertreter

NOVEMBER 2013 www.metaltech.com.pl











⁻ nicht lieferbar - nicht lieferbar

Die Fahrzeuge von Metaltech sind seit Jahreszehnten für Ihre Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt. Wenn Sie sich für einen Dreiseitenkipper von Metaltech entschieden, erhalten Sie serienmäßig eine Menge Pluspunkte. Prüfen Sie genau, ob Sie ein vergleichbares Produkt finden, das Ihnen so viel Qualität zum günstigen Preis bieten kann. Bei vielen Kunden waren folgende Detaillösungen gegenüber herkommlichen Konstruktionen kaufentscheidend:

- Grosser Laderaum

- Grosse Standsicherheit
 Zweckmäßige Zusatzeinrichtungen
 Robuste Bauweise und solide Verarbeitung
- Serienmäßig hoher Ausrüstungsstandard
 Rapsdichtigkeit bei Serienfertigung
 Palettenmasse der Ladefläche



Bedienerfreundliche Zentralverrieglung mit stabilen Scharniere und Verschlusshaken vorn und hinten.



Bei den Bordwand - Portalsystem kann die Bordwand wie eine Tür geöffnet werden. Falls Paletten oder andere sperrige Güter geladen warden sollten, ist der Laderaum schnell und problemlos zugängig.



Absolute Rapsdichtigkeit ohne schadenabfällige Gummidichtung durch profilierte Brückenkante und durch Dichtleisten an der Bordwände und an der Rungen









Speziell proffilierte, kalt gepresste, hohlraumversiegelte und pulverbeschichtete Stahlbordwände-sorgen für eine sehr lange Lebensdauer.



Reifen nach Wünsch.



Reifen-Vorschläge:

Aurüstung mit Rollplane und Arbeitsplattform.



Kornauslaufschieber ist vorbereitet zum Einbauen einer Förderschnecke T-458.



Zweikreis - Druckluftbremsen mit ALB - Regler.



Ersatzrad ist unter Fahrgestell oder an der Stirnwand montiert.



Reifen nach Wünsch.



Reifenprofile

In Serienausrüstung mit Kornauslaufschieber.



Zusätzliche Gitteraufsätze für grössere Transportvolumen.



Wartungsarme Parabelfeder mit Federnabstützung sorgen für gutes Fahrverhalten und Leichtzügigkeit.







Reifen- Vorschläge:

Lackierung nach Wünsch.

Bereifung	Breite	Durchmesser		
385/65 x 22,5	385 mm	1080 mm		
425/65 x 22,5	425 mm	1120 mm		
445/65 x 22,5	450 mm	1170 mm		

Wiêcej informacji na www.metaltech.com.pl

Seitliche klappbare Verlängerungsrutschleisten