



Based on three section frame, where middle section has a built in hitch frame, while two side frames are folding by use of hydraulic cylinders. HYBRO comes in working widths

– 3,4,6 and 8 meter. There are two working sections of the machine. Three row drag harrow comes first, hanged freely from top of the frame, to provide great ground copying and lots of clearance. Drags are followed by three row tine section. Equipped with 10 mm thick, height adjustable spring tines, allows stepless adjustments of the machine. While at work, first drag subsection is responsible for leveling the surface, smoothing animal excrements and removal of molehills. Tine section rakes and cleans the meadow. It also improves air and water circulation which stimulates a growth, eliminates weeds and prepares the surface for seeding. Working with HYBRO provides optimal and complete grassland and meadow care.

HYBRO may be equipped with an electric or pneumatic grass seeder and/or cambridge roller section. „HYBRO” design is registered and protected by utility patent no. W.122-470 & 1280-01G DE.M.



Diese Maschine wird in den Arbeitsbreiten von 3, 4, 6 und 8 Meter angeboten. HYBRO ist hydraulisch mit zwei Hydraulikzylinder klappbar. Vorne wird ein loses Netz mit Gusssternen, die mit Kettenglieder verbunden sind, angehängt. Das Netz ist zwischen dem vorderen Balken und den Seitenbalken ausgebreitet und hinten auf Ketten aufgehängt, um eine bessere Bodenanpassung zu gewährleisten. Hinten werden Striegel angebracht, die für eine bessere Durchlüftung des Bodens sorgen. Der vordere Teil der Maschine mit Gusssternen, dient sie besonders bei Wiesen und Weiden vor allen bei Verteilen von Kuhfladen und zum Einebnen von Maulwurfshaufen. Der hintere Teil sorgt für eine gute Belüftung der Grasnarbe und für die Grasaussaat. Hybro kann auch mit einem pneumatischen Sägerät und einer Cambridgewalze ausgestattet werden.

Größte Vorteile von HYBRO:

- Unkrautbeseitigung
- besseres Wachstum der Grünanlage
- Belüftung der Wiesen, Grünlandanlagen und Weiden

Der Grünlandstriegel HYBRO wird mit den Gebrauchsmuster W.122-470 und 1280-01G DE geschützt. Herse de prairie/ étrille „HYBRO”



Machine est produite dans les largeurs de travail de 3, 4, 6 et 8 mètres. Dans les largeurs 4 à 8 mètres Hybro est repliable hydrauliquement grâce à deux vérins. La première partie de la machine se compose de tapis en fonte lié avec des anneaux qui est attelle à l'avant de châssis et sur ses deux côtés, à l'arrière, le tapis est suspendu au châssis grâce aux chaînes pour que la machine s'adapte bien au nivellement du terrain. Dans la deuxième partie de la machine il y a une section de dents souples qui servent à l'aérer le terrain. La première partie de la machine a pour but soigner les prairies, niveler les taupinières et aplanir le terrain, par contre la deuxième partie de la machine aère de façon excellente les terrains verts pour que l'herbe pousse mieux. Son but est de préparer les prairies/ les terrains verts pour semer de l'herbe. Hybro peut être équipé de semoir pneumatique et de rouleau cambridge pour semer l'herbe. Les atouts de la machine:

- destruction de mauvaise herbes
- activation de la levée des herbes
- aération de terrain verts, pâturages ce qui accélère la pousse des herbes.

Herse „HYBRO” est protégée par un brevet déposé W.122-470 i 1280-01G DE.



Weeder HYBRO
Striegel Egge HYBRO
Herse de Prairie HYBRO

WEEDER HYBRO
STRIEGEL EGGE HYBRO
HERSE DE PRAIRE HYBRO

Nr	Type	Working width	Hydraulics	Number of castings	Number of tines ø 10 mm	Min. power demand	Weight	Price
No	Typ	Arbeitsbreite	Hydraulik	Anzahl von Guss-elementen	Zinkenanzahl ø 10 mm	Min. Kraftbedarf	Gewicht	Preis
Ref.	Type	Largeur de travail	Hydraulique	Nombre de fontes	Nombre de dents ø 10 mm	Puissance min demandée	Poids	Prix
		m		Pcs / Stk / Piece	Pcs / Stk / Piece	HP/PS/CV	kg	EUR
6315	HYBRO 3,0	3,00	-	26	28	40	620	
6310	HYBRO 4,0 H	4,00	+	41	41	50	1150	
6300	HYBRO 6,0 H	6,00	+	59	61	65	1330	
6305	HYBRO 8,0 H	8,00	+	77	80	85	1510	

OPTIONS (SURCHARGE) /SODNDEAUSRÜSTUNG (GEGEN AUFPREIS) / OPTION (AUTERES)

	3,00	4,00	5,00	6,00
Seeder / Sägerät / Semoir APV PS 120 M1 • (str. 86-87)				
Seeder / Sägerät / Semoir APV PS 200 M1 • (str. 86-87)				
Platform / Bediensteg / Plate-forme				
Transport lights / Beleuchtungsalnge mit Warntafel / Eclairge de route				
Cambridge roller / Die Cambridge walze / Rouleau Cambridge ø 525 mm				